

8

サービスデータ

IMPENZA GD2-009301~099999, GD3-006701~099999,
GDA-020201~099999, GDB-040301~099999,
GDC-002001~099999, GDD-002001~099999,
GG2-079301~099999, GG3-048601~099999,
GGA-014601~099999, GGC-002001~099999,
GGD-002001~099999

サービスデータ

交換時期については、舗装路を1年に10,000 km程度走行する車を前提に定めてあります。走行距離の多い車や未舗装路を走行するなど厳しい使われかたをした車については、別冊「メンテナンスノート」をご覧ください。

オルタネータ パワーステアリング		ベルト中央部を約100N (約10 kgf) の力で押したとき		9～11 mm	
ベルトのたわみ量 (点検時)		ベルト中央部を約100N (約10 kgf) の力で押したとき		9～10 mm	
スパークプラグ	指定スパークプラグ	品番	メーカー	電極すき間	
	車種				
	1.5i	※PFR5B-11	NGK	1.0～1.1 mm	
	1.5R	※ILFR6B	NGK	0.7～0.8 mm	
	WRX	※PFR6G	NGK	0.7～0.8 mm	
	STI、STI spec C	※PFR7G	NGK	0.7～0.8 mm	
交換時期		100,000 km (白金プラグ使用)			
ブレーキペダル	遊び	指で押して		1～3 mm	
	踏み込んだときの床板とのすき間	約300N (約30 kgf) の力で踏み込んだとき		85 mm以上	
クラッチペダル	遊び	指で押して	1.5 l 車	約10～20 mm	
			2.0 l 車	約3～13 mm	
	つながる直前の床板とのすき間	—		80 mm以上	
駐車ブレーキの引きしろ		約200N (約20 kgf) の力でゆっくり引いたとき		7～8 ノッチ	
タイヤ空気圧		8-6ページ参照			
ウォッシャータンク容量		下記車種以外		4.0 l	
		STI spec C		3.0 l	
燃料タンク容量	1.5i、1.5R	無鉛レギュラーガソリン使用		約50 l	
	WRX、STI	無鉛プレミアムガソリン使用		約60 l	
	STI spec C	無鉛プレミアムガソリン使用		約50 l	
エアクリナーエレメント		使用部品			純正エアクリナーエレメント
		交換時期			50,000 kmごと

〈注〉※印 イリジウムおよび白金スパークプラグは、次のことに注意してください。
電極材料に貴金属を使用しています。電極を損傷するおそれがあるため、プラグクリーナー等による清掃やプラグギャップ (電極すき間) 調整は行わないでください。

バッテリー型式 MT : マニュアル車 AT : オートマチック車		STI spec C	34B19L		
		1.5 ℓ	55D23L		
		2.0 ℓ MT車	55D23L		
		2.0 ℓ AT車	65D23L		
エンジンオイル	使用オイル	スバルモーターオイル SM 5W-30		5W-30 (SM級)	
		スバルモーターオイル SM 0W-20 (ターボ車以外のみ使用可)		0W-20 (SM級)	
		スバルモーターオイル SL 5W-30		5W-30 (SL級)	
		FREEDOM		10W-30	
		エルフ 10W-50 レ・プレイアード		10W-50	
	規定量		オイルのみ交換	オイルとフィルター同時交換	
		1.5i、1.5R	約4.0 ℓ	約4.2 ℓ	
		WRX AT車	約4.0 ℓ	約4.2 ℓ	
		WRX MT車	約4.0 ℓ	約4.3 ℓ	
		STI、STI spec C	約4.0 ℓ	約4.3 ℓ	
	STI spec C空冷オイルクーラー付	約4.0 ℓ	約4.6 ℓ		
交換時期	10,000 kmごと、または12か月ごと (どちらか早いほうで実施)				
エンジンのオイルフィルター	使用部品	純正オイルフィルター			
	交換時期	10,000 kmごと			
フューエルフィルター	使用部品	純正フューエルフィルター			
	交換時期	1.5R以外	60,000 kmごと		
		1.5R	100,000 kmごと		

トランスミッション オイル (マニュアル車)	使用オイル	スバルギヤオイルエクストラS 75W-90 (GL-5相当)		
	規定量	STI spec C		約4.4 ℓ
		6 MT車		約4.1 ℓ
		5 MT車		約3.5 ℓ
		5 MT車 (FWD)		約3.3 ℓ
交換時期	40,000 kmごと			
トランスミッション オイル (オートマチック車)	使用オイル	スバルATF		
	規定量	1.5 ℓ 車 (FWD)		約8.0 ℓ
		1.5 ℓ 車 (AWD)		約8.4 ℓ
		2.0 ℓ ターボ車		約9.3 ℓ
交換時期	40,000 kmごと			
デファレンシャル オイル (オートマチック車)	使用オイル	スバルギヤオイルエクストラS 75W-90 (GL-5相当)		
	規定量	約1.2 ℓ		
	交換時期	40,000 kmごと		
リヤデファレンシャル オイル	量の判定基準	フィルタープラグ穴下端より 0～5 mm間にあること		
	使用オイル	スバルギヤオイルエクストラS 75W-90 (GL-5相当) 機械式LSD付車：スバルギヤオイルLSD		
	規定量	約0.8 ℓ・STI車：約1.0 ℓ		
	交換時期	40,000 kmごと		
冷却水	使用冷却水	スバルクーラント		
	規定量	ターボ車	AT車	約7.6 ℓ
			MT車	約7.7 ℓ
		ターボ車以外	AT車	約7.3 ℓ
			MT車	約7.4 ℓ
	交換時期	1回目	40,000 kmまたは3年目 (どちらか早いほうで実施)	
2回目以降		40,000 kmごと、または2年ごと (どちらか早いほうで実施)		
パワーステアリングの フルード	使用フルード	スバルPSフルード		
	規定量	約0.7 ℓ		
ブレーキフルード	使用フルード	スバルブレーキフルード (DOT3) (銘柄の異なるブレーキフルードを使用しないこと)		
	交換時期	初回3年、以降2年ごと		

ドラムブレーキのシューのライニング摩耗限度	後輪ドラムブレーキ	使用限度：1.5 mm		
	後輪ディスクブレーキの駐車ブレーキ	使用限度：1.5 mm		
ディスクブレーキのパッドの摩耗限度	前輪	使用限度：1.5 mm（ブレンボ装着車1.2 mm）		
	後輪	使用限度：1.5 mm（ブレンボ装着車1.2 mm）		
点火時期		マニュアル車	オートマチック車	
	1.5i	BTDC10° /570 rpm	BTDC10° /650 rpm	
	1.5R	————	BTDC15° /650 rpm	
	WRX	BTDC12° /650 rpm	BTDC12° /700 rpm	
	STI、STI spec C	BTDC12° /700 rpm	————	
弁すき間	冷態時	吸気	0.20 mm	
		排気	1.5i	0.25 mm
			1.5i以外	0.35 mm
エンジンのタイミングベルト	使用ベルト	専用タイミングベルト		
	交換時期	100,000 kmごと		
	 <p style="text-align: right;">800283</p>			
(1) エンジンタイミングベルト（ベルトカバー内） (2) 交換表示ラベル				

<タイヤ・ホイール>

- 標準装着タイヤ、応急用スペアタイヤおよび装着可能なタイヤのサイズと空気圧は、車種・グレードにより異なりますので、運転席ドアを開けたボディ側に貼ってある「タイヤ空気圧」のラベルをご覧ください。
- 参考：標準装着タイヤおよび応急用スペアタイヤ（車種・グレードによって異なります）

■ホイールサイズ

タイヤサイズ	ホイールサイズ		
	リムサイズ	P.C.D	オフセット量
175/70R14	14×5 1/2JJ	100	55
195/60R15	15×6JJ	100	55
205/50R16	16×6 1/2JJ	100	55
205/55R16	16×6 1/2JJ	114.3	55
215/45R17	17×7JJ	100	55
235/45R17※	17×8JJ	114.3	53
T125/70D15	15×4T	100	53
T125/70D16	16×4T	100	50
T135/70D16	16×4T	100	50
T135/70D17	17×4T	114.3	40

■タイヤ空気圧（標準装着タイヤ）

タイヤサイズ	タイヤが冷えているときの空気圧 単位：kPa (kgf/cm ²)		
	前輪	後輪	備考
175/70R14	220 (2.2)	200 (2.0)	セダン
175/70R14	230 (2.3)	210 (2.1)	ワゴン
195/60R15	220 (2.2)	200 (2.0)	セダン
195/60R15	230 (2.3)	210 (2.1)	ワゴン
205/50R16	220 (2.2)	200 (2.0)	セダン/ワゴン
205/55R16	230 (2.3)	190 (1.9)	セダン
215/45R17	230 (2.3)	190 (1.9)	セダン
215/45R17	220 (2.2)	200 (2.0)	ワゴン
235/45R17※	230 (2.3)	190 (1.9)	セダン

(注) ※印 冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着する場合は 225/45R17 を推奨します。
（タイヤ空気圧は235/45R17と同一です。）

■タイヤ空気圧（応急用スペアタイヤ）

タイヤサイズ	タイヤが冷えているときの空気圧 単位：kPa (kgf/cm ²)
T125/70D15	420 (4.2)
T125/70D16	
T135/70D16	
T135/70D17	

■タイヤの位置交換と交換時期

タイヤの位置交換（タイヤローテーション）時期	5,000 kmごと
タイヤの溝の深さ	1.6 mm以下

MEMO

IMPRESA GD2-009301~099999, GD3-006701~099999,
GDA-020201~099999, GDB-040301~099999,
GDC-002001~099999, GDD-002001~099999,
GG2-079301~099999, GG3-048601~099999,
GGA-014601~099999, GGC-002001~099999,
GGD-002001~099999