

## FORESTER

## SPECIFICATIONS

車名・型式	スバル・5AA-SKE				スバル・4BA-SK5		
	Touring	X-EDITION	X-BREAK	Advance	SPORT	XT-EDITION	STI Sport/ STI Sport Black Interior Selection
車種	2.0L DOHC 直噴+モーター(e-BOXER)				1.8L DOHC 直噴ターボ "DIT"		
	AWD(常時全輪駆動)						
	リニアトロニック						

## ■寸法・重量・定員

全長×全幅(mm)	4640×1815						
全高(mm)	1715 注1	1730		1715 注1	1730	1715	
室内長(mm)*	2140 注2	2130	2140 注2	2130			
室内幅×室内高(mm)*	1545×1275			1545×1275 注3	1545×1275		
ホイールベース(mm)	2670						
トレッド[前/後](mm)	1565/1570						
最低地上高(mm)*	220						
車両重量(kg)	注4 1620<1640>	1630<1640>	1640	1640<1660>	1570<1590>	1570<1580>	
乗車定員(名)	5						
車両総重量(kg)	注4 1895<1915>	1905<1915>	1915	1915<1935>	1845<1865>	1845<1855>	

## ■性能

最小回転半径(m)	5.4						
燃料消費率(km/L)(国土交通省審査値)◆JC08モード	18.6			16.5			
燃料消費率(km/L)(国土交通省審査値)◆WLTCモード	14.0			13.6			
市街地モード(WLTC-L)	11.2			10.3			
郊外モード(WLTC-M)	14.2			14.3			
高速道路モード(WLTC-H)	16.0			15.2			
主要燃費向上対策	アイドリングストップ装置/筒内直接燃料噴射装置/電動パワーステアリング/可変バルブタイミング/ 充電制御/自動無段変速機/ロックアップ機構付トルクコンバーター						
	ハイブリッドシステム						

## ■ステアリング・サスペンション・ブレーキ

ステアリング歯車形式	ラック&ピニオン式						
ステアリングギヤ比	13.5:1						
サスペンション[前輪/後輪]*	ストラット式独立懸架/ダブルウィッシュボーン式独立懸架						
主ブレーキ形式	2系統油圧式(倍力装置付)						
ブレーキ[前/後]	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク						
駐車ブレーキ形式(後2輪制動)	電気式						

## ■エンジン

型式・種類	FB20	CB18
		水平対向4気筒
	2.0L DOHC 16バルブ デュアルAVCS 直噴	1.8L DOHC 16バルブ デュアルAVCS 直噴ターボ "DIT"
内径×行程(mm)	84.0×90.0	80.6×88.0
総排気量(cc)	1995	1795
圧縮比*	12.5	10.4
最高出力[ネット] [kW(PS)/rpm]	107(145)/6000	130(177)/5200-5600
最大トルク[ネット] [N・m(kgf・m)/rpm]	188(19.2)/4000	300(30.6)/1600-3600
燃料供給装置	筒内直接燃料噴射装置	
燃料タンク容量(L)	48	63
燃料種類	無鉛レギュラーガソリン	

## ■モーター

型式・種類	MA1・交流同期電動機	—
最高出力[kW(PS)]	10(13.6)	—
最大トルク[N・m(kgf・m)]	65(6.6)	—

## ■動力用主電池

種類	リチウムイオン電池	—
個数	32	—
接続方式	直列	—
容量(Ah)	4.8	—



# FORESTER

# SPECIFICATIONS

車名・型式	スバル・5AA-SKE				スバル・4BA-SK5		
車種	Touring	X-EDITION	X-BREAK	Advance	SPORT	XT-EDITION	STI Sport/ STI Sport Black Interior Selection
	2.0L DOHC 直噴+モーター(e-BOXER)				1.8L DOHC 直噴ターボ "DIT"		
	AWD(常時全輪駆動) リニアトロニック						

## ■トランスミッション

変速機形式	リニアトロニック(マニュアルモード付) 前進無段 後退1速	
変速比(第1速~第7速 / 第8速)	3.600~0.512 [マニュアルモード時 1速3.552 / 2速1.892 / 3速1.474 / 4速1.228 / 5速1.024 / 6速0.852 / 7速0.682] 注5	4.065~0.502 [マニュアルモード時 1速4.065 / 2速2.600 / 3速1.827 / 4速1.377 / 5速1.061 / 6速0.836 / 7速0.667 / 8速0.559] 注5
変速比(後退)	3.687	4.378
減速比	3.900	

\*社内測定値および社内型式名(方式名)

注1:ルーフレール装着車は+15mmとなります。注2:ドライバーモニタリングシステム装着車は室内長が-10mmとなります。

注3:大型サンルーフ装着車は室内高が-15mmとなります。注4:( )内はメーカー装着オプションを組み合わせで装着した場合の車両重量/車両総重量の最大値です。

各オプション組み合わせ装着の車両重量/車両総重量は販売店にお問い合わせください。注5:マニュアルモード時の各変速ポジションにおける代表的な変速比です。

◆燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法に応じて燃料消費率が異なってきます。◆WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは高速道路等での走行を想定しています。

◆燃料消費率はインテリジェントモード時の数値です。

■エンジンの出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

■DIT=Direct Injection Turbo ■リニアトロニック=フル電子制御自動無段変速機

■FORESTER、X-BREAK、X-Edition、XT-EDITION、DIT、SUBARU GLOBAL PLATFORM、EyeSight、Touring Assist、Lineartronic、Active Torque Vectoring、エックスモード、XMODE、SI-DRIVE、BOXER、e-BOXER、e-ACTIVE SHIFT CONTROL、AVCS、ECO-C\エコシー、新環状力骨構造、アクセスキー、Welcome Lighting、New\SUBARU\SAFETYロゴマーク、アイサイトロゴマーク、アイサイト診断、アイサイト+プラス、STI、STIロゴ、安心と愉しさは株式会社SUBARUの登録商標です。

■ThuleはThule Groupの登録商標です。

■製造事業者 株式会社SUBARU

